

WideTEK WT25-650**Optisches System**

Scanner Auflösung	1200 x 1200 dpi
Optische Auflösung	1200 x 600 dpi
Pixelgröße	9.3 x 9.3 µm
Kamera	Zwei Tri-Color CCD Zeilen, gekapselt und staubdicht
Farbtiefe	16 Bit Graustufen (interne Auflösung) 48 Bit Farbe (interne Auflösung)
Sensor Auflösung	45.000 aktive Pixel (2 x 22.500)
Scanausgabe	24 Bit Farbe, 8 Bit Farbe indiziert, 8 Bit Graustufen, Bitonal, Halbton
Scangenaugigkeit	Besser als ± 0.1% über max. Scanfläche.
Dateiformate	Multipage PDF (PDF/A) und TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, Raw data

Scangeschwindigkeit

Max. Scanfläche, 300 dpi, 24 Bit Farbe	< 3 Sekunden
Max. Scanfläche, 600 dpi, 24 Bit Farbe	< 6 Sekunden
Gesamtzeit Scanvorgang bei 300dpi, alle Optionen aktiv	< 6 Sekunden
Gesamtzeit Scanvorgang bei 600dpi, alle Optionen aktiv	< 13 Sekunden

Beleuchtung

Lichtquelle	Zwei Lampen mit weißen LEDs, integrierter optischer Diffusor
Aufwärmzeit der Lampen	Keine. Sofort nach dem Einschalten max. Helligkeit.
Temperaturdrift	Keine
UV / IR Strahlung	Keine
Lebensdauer der LEDs	50.000 Stunden (typ.)

Elektrische Spezifikation

Externes Netzteil

Eingangsspannung	100 – 240 VAC
Frequenz	47 – 63 Hz
Ausgangsspannung	24 VDC
Ausgangsstrom	6,25 A
ECO Standard	CEC Level VI

Scanner

Eingangsspannung	24 VDC
Stromaufnahme (abgesichert)	max. 5 A

Leistungsaufnahme

Ruhemodus	< 0,5 W
Stand-by	4,8 W
Betriebsbereit	35 W
Scannen	72 W

Dokumentenspezifikation

Dokumentengröße	635 x 470 mm / 25 x 18,5 Zoll
Dokumentengewicht	Bis zu 10 kg / 22 lbs.

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen des Scanners	225 x 760 x 795 mm (H x B x T) 8,9 x 29,9 x 31,3 Zoll
Gewicht des Scanners	45 kg / 100 lbs.

Transport Box

Abmessungen der Transportbox	450 x 1200 x 1000 mm (H x B x T) 17,7 x 47,2 x 39,4 Zoll
Gewicht, versandfertig	87 kg / 192 lbs.

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur beim Betrieb	+5 bis +40 °C
Lagerungstemperatur	0 bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 80% (nicht kondensierend)
Geräusentwicklung	< 42 dB(A) (Scannen), < 32 dB(A) (Stand-by)

© 2017 by Image Access GmbH, Wuppertal, Germany.

Gedruckt in Deutschland. Alle Rechte vorbehalten.

Dieser Text oder Ausschnitte davon dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung der Image Access GmbH kopiert oder in irgendeiner anderen Form vervielfältigt werden.

Scan2Net[®], WideTEK[®] und Bookeye[®] sind eingetragene Warenzeichen von Image Access.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Image Access behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne weitere Mitteilung das Produkt, die Produktspezifikation und die Dokumentation zu ändern.

Die aktuellste Version finden Sie auf der Internetseite www.imageaccess.de oder www.imageaccess.us oder in unserem Kundenservice Portal portal.imageaccess.de.